

NAZWA INWESTYCJI:

Zał. 6.g Modernizacja poszycia dachu - Łukawiec 5B, woj. Podkarpackie

NAZWA INWESTORA:

Polimer Inno Tech Sp. z o.o.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
7		Wymiana pokrycia dachu			
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		47,55 * 0,40 * 2	m2	38,040	
				RAZEM	38,040
2	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2		
		9,15 * 2 * 47,55	m2	870,165	
				RAZEM	870,165
3	kalk. własna	Wywóz i utylizacja płyt falistych AC (21 kg m2 płyt AC)	t		
		870,165 * 21,0 / 1000	t	18,273	
				RAZEM	18,273
4	KNNR 7 0603-02	Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 10 % z płyt warstwowych dwustronnie laminowanych blachą z wkładem poliuretanowym, z obróbkami systemowymi., gr. minimum 12 cm Kolor ciemny szary np. RAL. 9007,7016	m2		
		9,15 * 2 * 47,55	m2	870,165	
				RAZEM	870,165
5	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm. Kolor ciemny szary np. RAL. 9007,7016	m2		
		39,20 + 0,45 * 8,50 * 2 * 2	m2	54,500	
				RAZEM	54,500
6	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm (+/-2 cm) z blachy ocynkowanej. Kolor ciemny szary np. RAL. 9007,7016	m		
		95,1	m	95,100	
				RAZEM	95,100
7	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm (+1 cm) z blachy ocynkowanej. Kolor ciemny szary np. RAL. 9007,7016	m		
		16,80	m	16,800	
				RAZEM	16,800